ALLDAY BASIC 3CCT

SLI047310CCT_PW

ALLDAY BASIC 10W/15W/20W 3CCT 230V 90ST IP20 603X42X37MM BIAŁY PR UGR19 5 LAT GW.



Moc	10W/15W/20W W	Napięcie	230 V
Strumień świetlny*	2500 lm (360°)	Temperatura barwowa	2700 / 4000 / 6000 K
Barwa światła	CCT	Kąt rozsyłu światła	90 °
UGR	UGR<19	Klasa szczelności	IP20

Wojnarowscy Sp. z o.o.
40-432 Katowice, Gospodarcza 16, Polska
www.spectrumled.pl

Dane techniczne

Kod	SLI047310CCT_PW
Moc	10W/15W/20W W
Prąd	140 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	20 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochronności PP	I
Zasilacz w komplecie	TAK
Współczynnik mocy	0.55
Strumień świetlny użytkowy*	2500 lm (360°)
Strumień świetlny	1000/1500/2000 lm (360°)
Skuteczność świetlna	125 lm/W
Temperatura barwowa	2700 / 4000 / 6000 K
Barwa światła	CCT
Kąt rozsyłu światła	90 °
UGR	<19
RA	80
Zawiera źródło	tak
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Gwarancja	5 lat
Trwałość	50000 h
Liczba cykli (włącz/wyłącz)	30000
Materiał obudowy	aluminium
Klasa szczelności	IP20
Kolor	Biały
Wymiary (AxBxC)	603x42x37 mm
Do użytku	WEWNĄTRZ
Sposób montażu	natynkowy, zwieszany
Atest PZH	tak
Made in	PL
Inne	Funkcja zmiany barwy światła 2700K/4000K/6000K ,

*dotyczy zastosowanego źródła LED

Dane logistyczne

Opakowanie zbiorcze	15 szt.
Ilość na palecie	195 szt.
Waga brutto (1 szt.)	0.495 kg

Dokumenty powiązane

Instrukcja obsługi

Deklaracja zgodności

Plik fotometryczny









Wojnarowscy Sp. z o.o.
40-432 Katowice, Gospodarcza 16, Polska
www.spectrumled.pl