

NYMPHEA FUSION CCT

SLI031061CCT_PW

NYMPHEA FUSION 20W/30W/40W CCT 230V 120ST IP44 330X330X53MM BIAŁY KWADRATOWA

CCT

IP44



| | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|
| Moc | 20/30/40 W | Napięcie | 230 V |
| Strumień świetlny* | 5400 lm (360°) | Temperatura barwowa | 3000/4000/6000 K |
| Barwa światła | CCT | Kąt rozsyłu światła | 120 ° |
| Klasa szczelności | IP44 | | |

Dane techniczne

| | |
|-----------------------------|--|
| Kod | SLI031061CCT_PW |
| Moc | 20/30/40 W |
| Prąd | 175 mA |
| Napięcie | 230 V |
| Zużycie energii | 40 kWh/1000h |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Klasa ochrony PP | II |
| Zasilacz w komplecie | + |
| Współczynnik mocy | 0.950000 |
| Strumień świetlny użytkowy* | 5400 lm (360°) |
| Strumień świetlny | 2300/3400/4500 lm (360°) |
| Skuteczność świetlna | 135 lm/W |
| Temperatura barwowa | 3000/4000/6000 K |
| Barwa światła | CCT |
| Kąt rozsyłu światła | 120 ° |
| RA | 80 |
| Zawiera źródło | tak |
| Jednolitość barw SDCM max | 5 |
| Możliwość ściemniania | NIE |
| Zakres temperatur pracy | -20/+40 ° |
| Gwarancja | 2 lata |
| Trwałość | 17000 h |
| Liczba cykli (włącz/wyłącz) | 15000 |
| Materiał obudowy | tworzywo sztuczne |
| Klasa szczelności | IP44 |
| Kolor | Biały |
| Wymiary (AxBxC) | 330x330x53 mm |
| Do użytku | WEWNĄTRZ |
| Sposób montażu | NATYNKOWY |
| Atest PZH | tak |
| Made in | PRC |
| Inne | Funkcja zmiany barwy światła 3000K/4000K/6000K |

Dane logistyczne

| | |
|----------------------|----------|
| Opakowanie zbiorcze | 10 szt. |
| Ilość na palecie | 120 szt. |
| Waga brutto (1 szt.) | 1.52 kg |

*dotyczy zastosowanego źródła LED

Dokumenty powiązane



 Instrukcja obsługi



 Deklaracja zgodności

